

**HOFMEISTER
& MEINCKE**

Dreiseitenkipper Alltip

**HUMBAUR**

FLEXTIP

**HENSCHEL**

Henschel Dreiseitenkipper

HERSTELLER	HENSCHEL	HOFMEISTER & MEINCKE	HUMBAUR
MODELL	Henschel Dreiseitenkipper	Dreiseitenkipper Alltip	FLEXTIP
TRÄGERFAHRZEUGE	Alle Nutzfahrzeuge bis 5,5 Tonnen	Fahrzeugklassen N1 und N2 bis 5,5 Tonnen	z. B. MAN TGE
KIPPWINKEL HINTEN IN GRAD	45	45 bis 48	45
KIPPWINKEL SEITLICH IN GRAD	45	45 bis 48	45
ANTRIEB	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	Hydraulik mit E-Pumpe und Not-Hand-Pumpe
STEUERUNG	Kabelfernbedienung oder Fahrerhaus	Kabelfernbedienung	App
BORDWANDMATERIAL	Aluminium oder Stahl	Hybrid (Aluminium/Stahl)	Aluminium
BORDWANDHÖHE IN MM	400 bis 1.200	400	350
LADEFLÄCHE INNENMASSE (LÄNGE x BREITE) IN MM	max. 4.300 x 2.140	individuell (2.200 – 3.700 x 1.835; 2.100 oder 2.200)	Circa 3.500 x 2.100
LADEFLÄCHENMATERIAL	Verzinkter Stahl (KTL, pulverbeschichtet) oder Aluminium	Aluminium-Hohlkammerprofil	Feuerverzinktes Stahlblech
NUTZLAST IN KG	2.450	individuell	Circa 870
EIGENGEWICHT DES AUFBAUS IN KG	individuell	385 – 510	Circa 630
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT IN KG	Bis 5500	individuell	3.500
ZUSATZ-AUSSTATTUNG	Kabinenschutz, Alu- / Stahl-Bordwanderhöhung, Kotflügel, Abweiser, Gummi-Bordwandschutz, Langmaterialträger, Pulverbeschichtung, Rahmenverlängerung, Spannhaken, Seitenfahrerschutz, Seitenmarkierungsleuchten	Werkzeugkasten, Seitenmarkierungsleuchten, Umrisssleuchten, Elektroverkabelung, Hinterhausfahrerkasten, Anhängerkupplung, Abweiser, Warnmarkierungssatz, Netze mit Befestigungssatz	Werkzeugkasten, Arbeitsscheinwerfer, Airlineschiene, Zurrpunkte, Stahlgitter

Alle Angaben ohne Gewähr



KUNATH

Kunath 3SK
Dreiseitenkipper



LOCHMANN

ADK 38

MEILLER

Trigenius D202



SCHUTZ
FAHRZEUGBAU

Dreiseitenkipper Typ DK



SCHWARZMÜLLER

3-Seiten-Kippaufbau
2A-LKW - Baustelle



SCHOON

Schoon ALU-Kipper

HERSTELLER	KUNATH	LOCHMANN	MEILLER
MODELL	Kunath 3SK Dreiseitenkipper	ADK 38	Trigenius D202
TRÄGERFAHRZEUGE	Transporter- oder Pickup Fahrgestelle bis 7,5 Tonnen	landwirtschaftliche Transporter	2,8 bis 3,5 Tonnen
KIPPWINKEL HINTEN IN GRAD	> 45	45	> 45
KIPPWINKEL SEITLICH IN GRAD	> 45	45	> 45
ANTRIEB	elektrohydraulisch oder Hydraulikpumpe an Neben- abtrieb des Fahrzeugs	k. A.	elektrohydraulisch
STEUERUNG	Schalter im Fahrerhaus oder Kabelfernbedienung	k. A.	Tastschalter im Fahrerhaus
BORDWANDMATERIAL	Aluminium oder Stahl	Stahlbordwände aus Hohlkammer-Profil	STEELECT 240
BORDWANDHÖHE IN MM	350 / 400	400	400
LADEFLÄCHE INNENMASSE (LÄNGE x BREITE) IN MM	individuell (2.000 – 4.000 x 1.840 – 2.400)	1.740 x 2.740	2.600 – 3.400 x 2.000
LADEFLÄCHENMATERIAL	Siebdruck- oder Alumi- niumboden, feuerverzinkter Stahlblech- oder Edelstahl- boden	Stahl S355 oder Hardox 450	STEELECT 450
NUTZLAST IN KG	individuell	3.100	2.000
EIGENGEWICHT DES AUFBAUS IN KG	350 – 800 abhängig von Aufbauhöhe und erf. Tragfähigkeit	circa 700	individuell
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT IN KG	2.800 – 7.500	3.800	3.500 bis 4.600
ZUSATZ-AUSSTATTUNG	Leiterträger, Werkzeug- oder Gerätekasten, Bordwanden- höhung, Laubgitteraufsatz, Plane- und Spriegelaufbau, Häckselaufbau, Warnmarkie- rung, Rundumkennleuchten	Aufsteckgitter vorne, Auf- satzwände, Rungen für Holztransport, Zentral- verriegelung Seitenwände, hydraulische Heckklappe	Stirnwanerhöhung mit Ablagegestell, Stielhalter, Zurleisten, Spannstangen, Edelstahlkotflügel, Geräte- raum, Werkzeugkiste

SCHOON	SCHUTZ FAHRZEUGBAU	SCHWARZMÜLLER
Schoon ALU-Kipper	Dreiseitenkipper Typ DK	3-Seiten-Kippaufbau 2A-LKW - Baustelle
Bis 3,5 Tonnen	MB Sprinter, MAN TGE, VW Crafter, Iveco Daily, Ford Transit, Renault Master, Fiat Du- cato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Fuso Canter, Maxus Deliver	k. A.
45	> 45	49 bis 50
45	> 45	49 bis 50
elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	4x4 oder 4x2
Tastschalter im Fahrerhaus oder Kabelfern- bedienung	Kabelfernbedienung	Hydraulik-Hochdruck
Aluminium mit Planösenprofil	eloxiertes Aluminium mit oberer Kippver- stärkung	Stahlblech-Vorderwand 4 mm, Aluminium- Hohlprofil-Seitenwände 60 / 4 / 3 mm
400	400; 500; 600	900 bis 1.200 (Vorderwand); 680 bis 980 (Seitenwände); 780 Rückwand
individuell	individuell	4.500 x 2.420
Aluminium	Feuerverzinkter Stahlboden, einteilig	HB 450
individuell	individuell	11.000 bis 12.000
individuell	350 bis 800	ca. 1700
3.500	3.500 bis 7.500	18.000
Alu-Auflagegestell, Stielgerätehalter, Plane, Netzhaken, Werkzeugbox / -kiste, Alu- Laubgitteraufsatz, Ladehilfe, Warnmakie- rung, Anhängerkupplung	Laubgitter, Alubrett, Schutzgitter, Leiter, Plane, Spriegel, Werkzeugkaste, Rundumkennntechnik	Unterfahrschutz klappbar, Kotflügel abnehmbar, Werkzeugkästen, Brücken- abstützung, Lärmdämpfer, Seitenschutz, verschiedene Verdeckvarianten