



**NOREMAT**  
VSV Stage V; CS7 121,  
CS7 222, CS8 222, CS8 233-C



**PFANZELT**  
K Trac 1220/1225/1230



**SYN TRAC**  
Syn Trac

HERSTELLER/DATEN	ENERGREEN	FUSS		NOREMAT	PFANZELT	SYN TRAC
<b>WENDEKREIS [MM]</b>	k. A.	9.600		6.500	14.600 Vorderachslenkung   10.500 Allradlenkung (bei Serienbereifung)	9.000
<b>KABINE</b>	bis zu 90° drehbare Kabine mit luftgefederten Sitzen, FOPS-, ROPS-geprüft	staub- und lärmgeschützt, 360°-Panoramansicht, luftgefederter Fahrersitz, vollwertiger, mechanisch gefederter Beifahrersitz		"gewölbte Kabine inkl. Notausstieg; Luftgefederter Sitz mit Armlehne, Kopfstütze und Sicherheitsgurt Ausrichtung des Sitzes +/- 15° Sitz um 200 mm nach rechts verschiebbar"	Pneumatisch gefederte XXL-Komfortkabine mit drehbarem Fahrerstand oder vollwertigem Beifahrersitz	Komfortkabine mit dreifach verstellbarer Lenksäule, luftgefederter Superkomfortsitz mit Sitzheizung, Belüftung und Sicherheitsgurt, vielfach einstellbar, Neigung / Höhe / Lordosenstütze / einstellbare Seitenwangen / beheizt / drehbar, Wendesitz; Vollwertiger und luftgefederter Beifahrersitz
<b>HYDRAULIK / BETRIEBSDRUCK [BAR]</b>	250	200		Geschlossener Kreis mit Lastsignal (CCLS); k. A.	Axialkolbenverstellpumpe; 160 ltr./min, 210 bar (optional 200 ltr./min, 210 bar)	ARBEITSHYDRAULIK, Load Sensing Axialkolbenpumpe mit 250 bar
<b>VOLUMENSTROM [L/MIN]</b>	153	100 bis 140		k. A.	k. A.	180
<b>KRAFTHEBER HUBKRAFT</b>	2.800 kg bei 0 Überhang	Front 2.800 daN, Heck 2.800 bis 3.500 daN		Hubwerk Kat II - Hubkraft 3,5 t sowie Anbauplatte Klasse F1; beide optional	Front- / Heckkraftheber optional	6,0 t
<b>ZAPFWELLE</b>	160 l/min bei 340 bar; bis 1.100 U/min, links wie rechts	Front 1.000 U/min, Heck 1.000 U/min		vorne 1.000 U/min	Front 1.000 U/min, Heck 540 U/min   1.000 U/min	Motorzapfwelle mit 1.000 1/min Drehmoment 3.400 Nm an Front und Heck
<b>ANBAUGERÄTE</b>	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht		k. A.	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht
<b>MASSE / GEWICHTE</b>						
<b>GESAMTLÄNGE [MM]</b>	5.410	4.950		4.931	4.990	4.700; je nach Bereifung
<b>GESAMTBREITE [MM]</b>	je nach Reifen: 2.405/2.520/2.540	2.100		2.450	2.400	2.550
<b>GESAMTHÖHE [MM]</b>	3.990	2.791		3.405	3.220	3.400
<b>RADSTAND [MM]</b>	2.550	3.360		3.260	3.325	3.300
<b>SPURBREITE [MM]</b>	2.500 je nach Reifenvariante	1.700		2.040	k. A.	2.105
<b>BODENFREIHEIT [MM]</b>	k. A.	450		400	540	440
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT [KG]</b>	13800	bis 13.000		32.500; Leer: 5.700	14.000 (optional 17.000); Leergewicht 8.200 – 9.200 kg	18.000 (20.000); Leer: 11.500
<b>MAX. GEWICHT VA [KG]</b>	k. A.	6.500		k. A.	6.000	11.500
<b>MAX. GEWICHT HA [KG]</b>	k. A.	7.000		k. A.	11.500	11.500

Alle Angaben ohne Gewähr

Alle Angaben ohne Gewähr