



NOREMAT
VSV Stage V; CS7 121,
CS7 222, CS8 222, CS8 233-C



PFANZELT
K Trac 1220/1225/1230



SYN TRAC
Syn Trac

HERSTELLER/DATEN	ENERGREEN	FUSS	NOREMAT	PFANZELT	SYN TRAC
WENDEKREIS [MM]	k. A.	9.600	6.500	14.600 Vorderachslenkung 10.500 Allradlenkung (bei Serienbereifung)	9.000
KABINE	bis zu 90° drehbare Kabine mit luftgefederten Sitzen, FOPS-, ROPS-geprüft	staub- und lärmgeschützt, 360°-Panoramansicht, luftgefederter Fahrersitz, vollwertiger, mechanisch gefederter Beifahrersitz	"gewölbte Kabine inkl. Notausstieg; Luftgefederter Sitz mit Armlehne, Kopfstütze und Sicherheitsgurt Ausrichtung des Sitzes +/- 15° Sitz um 200 mm nach rechts verschiebbar"	Pneumatisch gefederte XXL-Komfortkabine mit drehbarem Fahrerstand oder vollwertigem Beifahrersitz	Komfortkabine mit dreifach verstellbarer Lenksäule, luftgefederter Superkomfortsitz mit Sitzheizung, Belüftung und Sicherheitsgurt, vielfach einstellbar, Neigung / Höhe / Lordosenstütze / einstellbare Seitenwangen / beheizt / drehbar, Wendesitz; Vollwertiger und luftgefederter Beifahrersitz
HYDRAULIK / BETRIEBSDRUCK [BAR]	250	200	Geschlossener Kreis mit Lastsignal (CCLS); k. A.	Axialkolbenverstellpumpe; 160 ltr./min, 210 bar (optional 200 ltr./min, 210 bar)	ARBEITSHYDRAULIK, Load Sensing Axialkolbenpumpe mit 250 bar
VOLUMENSTROM [L/MIN]	153	100 bis 140	k. A.	k. A.	180
KRAFTHEBER HUBKRAFT	2.800 kg bei 0 Überhang	Front 2.800 daN, Heck 2.800 bis 3.500 daN	Hubwerk Kat II - Hubkraft 3,5 t sowie Anbauplatte Klasse F1; beide optional	Front- / Heckkraftheber optional	6,0 t
ZAPFWELLE	160 l/min bei 340 bar; bis 1.100 U/min, links wie rechts	Front 1.000 U/min, Heck 1.000 U/min	vorne 1.000 U/min	Front 1.000 U/min, Heck 540 U/min 1.000 U/min	Motorzapfwelle mit 1.000 1/min Drehmoment 3.400 Nm an Front und Heck
ANBAUGERÄTE	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht	k. A.	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht	Kompatibilität – Abhängig von Maßen / Gewicht
MASSE / GEWICHTE					
GESAMTLÄNGE [MM]	5.410	4.950	4.931	4.990	4.700; je nach Bereifung
GESAMTBREITE [MM]	je nach Reifen: 2.405/2.520/2.540	2.100	2.450	2.400	2.550
GESAMTHÖHE [MM]	3.990	2.791	3.405	3.220	3.400
RADSTAND [MM]	2.550	3.360	3.260	3.325	3.300
SPURBREITE [MM]	2.500 je nach Reifenvariante	1.700	2.040	k. A.	2.105
BODENFREIHEIT [MM]	k. A.	450	400	540	440
ZUL. GESAMTGEWICHT [KG]	13800	bis 13.000	32.500; Leer: 5.700	14.000 (optional 17.000); Leergewicht 8.200 – 9.200 kg	18.000 (20.000); Leer: 11.500
MAX. GEWICHT VA [KG]	k. A.	6.500	k. A.	6.000	11.500
MAX. GEWICHT HA [KG]	k. A.	7.000	k. A.	11.500	11.500

Alle Angaben ohne Gewähr

Alle Angaben ohne Gewähr